

Nagman 手泵

特点

紧凑（平衡）手持式设计

气动手泵 --- 组合压力和真空生成

液动手泵 ---- 有透明流质腔室（容器） -- 容易观察液位

容易的拉手架，弹簧负载，剪刀状

容易压力产生

精细的调节游标

压力排气阀



规格

型号	PHP 25 (25*)	HHP 350	HHP 700/1000
应用	气动 (组合的真空/压力)	液动 中压	液动 高压
范围	-0.9 ~25 Bar (35 Bar *)	0 ~ 350 Bar	0 ~ 700/1000 Bar
类型	手持式	手持式	手持式
精细调节	游标	游标	游标
介质	空气	水/油	水/油
腔室立方容积	--	100 CC	100 CC
冲程调节	弹簧负载的锁定螺母	--	低/高 选择旋钮
泵型	剪刀状	剪刀状	剪刀状
与适宜标准表显示器的连接	3/8"BSP (内螺纹)	1/4"BSP (内螺纹)	3/8"BSP (内螺纹)
测试仪表口和连接软管	配 1/4"BSP (内螺纹) 的 软管	配 1/4"BSP (内螺 纹)** 的软管	配 1/4"BSP (内螺纹) 及快速连接头的软管
便携盒 (可选)	(a) 只针对泵； (b) 对于泵，接头** 和软管		

* 通过调节游标可产生高达 35 Bar 的压力 (可选)

** 配套的一组接头 (高达 5个)