



便携式压力校验仪

[气动]

基于微处理器
耐用-- 现场/实验室使用

型号
PPC-P

应用

校验压力 / 差压表 / 显示器 , 气动接收计 , 控制阀 , 压力变送器 / 转换器等的理想现场工具。

压力校验仪

微处理器为基础
分辨率：最小 5 位
图表显示
通过按键可选压力单位

DC 电流测量：
活跃回路：50 mA
被动回路：25 mA

开关测试设备
零位移设备

音频和视觉过压报警

可再充电电池工作

低电量显示

触摸膜片按键
所有介质可与 316 不锈钢兼容

内置压力/真空手泵，游标调节阀和排气阀。
坚固精美的鹅卵石箱



Kg/cm²

Bar

PSI

mBar +++



规格

型号：PPC-P

范围	-0.8 Bar ~ 2 / 5/ 7 Bar
温度补偿	0 ~ 50 (自动的)
总精度	±0.05% FS +1 位
分辨率	最小 5 位
显示	图表显示
工位	MPa, atm, Kg/cm ² , Bar, PSI, mbar, mmHg, inHg, cmH ₂ O, mmH ₂ O, ftH ₂ O, inH ₂ O, Pa, kPa,
特征	坚固, 紧凑 --- 适用于现场或实验室使用
压力开关测试	最大 9 VDC
mA 输入	活跃回路 : 50 mA 被动回路 : 25 mA
V 输入	0 ~ 30 V DC
分辨率 (mA/V)	0.01
外壳	装在精美的鹅卵石箱里 - 真正便携
重量	5.5 Kg.
尺寸	339 × 295 × 152 mm

校验仪标准配置包括

数字校验仪 (带显示器, 内置压力 / 真空泵和游标 / 排气阀)
操作手册
一套接头和测试导线
可追踪的校证书, 国内国际标准

可选件：

NABL (等同于 UKAS/NAVAS) 校证书
带终端部件的软件与表相配