



# 紧凑压力校验仪

[液动]

基于微处理器  
耐用---现场/实验室使用

型号  
PPC- H

## 应用

校验压力 /差压表 /显示器，气动接收计，控制阀，压力变送器 /转换器等的理想现场工具。

### 压力校验仪

微处理器

分辨率：最小 5 位

图表显示

通过按键可选压力单位

DC 电流测量：

活跃回路：50 mA

被动回路：25 mA

开关测试设备

零位移设备

音频和视觉过压报警

可再充电电池工作

低电量显示

触摸膜片按键

所有介质可与 316 不锈钢兼容

内置压力泵，游标调节阀和排气阀。

坚固精美的鹈鹕箱

**Kg/cm2**

**Bar**

**PSI**

**mBar +++**



## 规格

型号 : PPC-H

|              |   |
|--------------|---|
| 范围           | 0 ~ 200 Bar   |
| 温度补偿         | 0 ~ 50 (自动的)  |
| 总精度          | ±0.05% FS +1 位  |
| 分辨率          | 最小 5 位  |
| 显示           | 图表显示  |
| 工位           | MPa, atm, Kg/cm <sup>2</sup> , Bar, PSI, mbar, mmHg, inHg, cmH <sub>2</sub> O, mmH <sub>2</sub> O, ftH <sub>2</sub> O, inH <sub>2</sub> O, Pa, kPa, |
| 特征           | 重量轻, 紧凑 --- 现场或实验室使用  |
| 压力开关测试       | 最大 9 VDC  |
| <b>mA</b> 输入 | 活跃回路 : 50 mA<br>被动回路 : 25 mA  |
| <b>V</b> 输入  | 0 ~ 30 V DC   |
| 分辨率 (mA/V)   | 0.01  |
| 外壳           | 装在精美的鹅鹑箱里 - 真正便携  |
| 重量           | 8.5 Kg.   |
| 尺寸           | 406 x 330 x 174 mm  |

### 校验仪标准配置包括

数字校验仪 (带显示器, 内置压力泵和游标 排气阀)  
操作手册  
一套接头和测试导线  
可追踪的校验证书, 国内国际标准

### 可选件 :

NABL (等同于 UKAS/NAVAS) 校验证书  
带终端部件的软管与表相配